



HOLD

הערות

1. כל עבודות הבטון יהיו בהתאם לדרישות ת"י 466.
2. סוג הבטון ב-30. דוגת חשיפה לפי סגולה.
3. ברזל מצוקע - בהתאם לדרישות ת"י 739.
4. רשתות פודה - בהתאם לדרישות ת"י 580.
5. כיסוי הבטון לפלדת הדין ולחישוקים יהיה 2.0 ס"מ. אלא אם כן מצוין אחרת. בריבויים הבאים במגע עם הרקמה. יהיה כיסוי הבטון 3.0 ס"מ.
6. אין לנקות כלא אישור מהנדס הגונסטרוקציה. יש לתת למנהגים הודעה מראש של יום עבודה לפני כל בדיקה.
7. זיון קירות 2#8/20 אלא אם כן מצוין אחרת.
8. חוטפת 2#16 סביב לפתחים.

דרגת חשיפה בבטון	
דרגת חשיפה	סוג הרכיב
3	בריצפת מאגר
2	בקורות חוץ
2	בתקרה עניינה ומעקה גג
1	בקורות פנים ותקרות בניינים

	עודכן לביצוע	08.05.19			
	עודכן למכרז	08.04.19			
	עודכן לפי אודיכל	10.01.19			
	שינויים				
	תאריך				
רדליה אולשטיין מהנדס בנין סל. 02-6511019 פקס. 02-6513396 mgol@netvision.net.il					
פינציוק אדריכלים רחוב כנפי גשרים 15-בית התאומים, ירושלים.					
מקווה נשים - קרית אתא תכנית תקרה בממלס +3.80					
מס עבודה		525		מס תכנית	
תאריך		19.12.18		מס עבודה	
שרטוט		רח		מס תכנית	
ביקר		גדליה		מס עבודה	
קניין		150.125		מס תכנית	
קובץ		525/konst		מס תכנית	
למטר		לערו		מס תכנית	
לביצוע		לאישור		מס תכנית	
על המבצע לבקר את הפרטים והדרישות מותאמו על כן שטח. סטיה. מידרה או א התאמה במס המשר בעבודתו.					